

MUSTER-LEISTUNGSVERZEICHNIS 11

Bodenbelagsarbeiten

Elastische und textile Bodenbeläge einschließlich Untergrundvorbereitung, Sockeln, Profilen und Abschlüssen.

Projektangaben

Bauvorhaben _____

Bauabschnitt / Geschoss _____

Auftraggeber _____

Planung _____

Angebotsabgabe bis _____

Ausführungszeitraum _____

Bieter

Firma _____

Ansprechpartner _____

Telefon / E-Mail _____

Angebotsdatum _____

Bindefrist _____

Angebotenes Fabrikat _____

Allgemeine Vorbemerkungen

Geltende Regelwerke

Für die Ausführung gelten, soweit dieses Leistungsverzeichnis nichts Abweichendes bestimmt: DIN EN 14041 (Bodenbeläge, Leistungserklärung), DIN EN ISO 10874 (Nutzungsklassen), DIN EN 548 (Linoleum), DIN EN ISO 10581 (homogene elastische Beläge), DIN EN 1307 (textile Bodenbeläge), DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) sowie VOB/C DIN 18299 und DIN 18365.

Nachweise

Zu den angebotenen Materialien sind Leistungserklärung und Produktdatenblatt vorzulegen. Geforderte Klassifizierungen zu Brandverhalten, Beanspruchung und Nutzungsklasse sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Produktangaben und Gleichwertigkeit

Genannte Fabrikate beschreiben die vorausgesetzte Qualität. Gleichwertige Erzeugnisse sind zugelassen; der Nachweis der Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot zu führen. Die Bieterfelder sind mit Material, Güte und Hersteller auszufüllen. Bleiben sie leer, gilt der Text dieses Leistungsverzeichnisses als angeboten.

Umfang der Leistung

Angeboten wird die betriebsfertige Leistung: Herstellung, Lieferung und Montage aller dafür erforderlichen Bauteile und Stoffe. Die Einheitspreise schließen sämtliche Haupt- und Nebensstoffe sowie alle Aufwendungen bis zur Fertigstellung ein.

Aufmaß und Abrechnung

Abgerechnet wird in den Einheiten dieses Leistungsverzeichnisses auf Grundlage des örtlichen Aufmaßes.

Nebenangebote

Leistungen, die der Bieter zusätzlich für erforderlich hält, benennt er in einem Begleitschreiben. Eine abweichende Ausführung ist als Nebenangebot einzureichen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Positionen

POS.	LEISTUNG	MENGE	EINH.	EP €	GP €
01	UNTERGRUNDVORBEREITUNG				
01.01	Baustelleneinrichtung Baustelle einrichten, vorhalten und nach Fertigstellung räumen, einschließlich An- und Abfahrt der Kolonne.		psch		
01.02	Untergrund prüfen Untergrund auf Ebenheit, Festigkeit, Restfeuchte und Sauberkeit prüfen; Ergebnis protokollieren. Bedenken sind vor Verlegebeginn schriftlich anzuzeigen.		m²		
01.03	Sollbruchstellen verharzen Risse und Sollbruchstellen im Estrich kraftschlüssig verankern und mit Reaktionsharz verharzen, Fläche anschließend abschleifen.		m		
01.04	Grundierung Untergrund grundieren und als Haftbrücke für die nachfolgende Spachtelung vorbereiten. Fabrikat: _____		m²		
01.05	Spachtelung und Schliff Untergrund mit geeigneter Spachtelmasse spachteln, nach Erhärtung schleifen und absaugen. Schichtdicke: _____ mm Fabrikat: _____		m²		
02	BODENBELÄGE				
02.01	Design- und Vinylbelag – BP Floor V Elastischen Bodenbelag mit werkseitiger Oberflächenvergütung liefern und mit einem auf Belag und Untergrund abgestimmten, formaldehydfreien Kleber vollflächig verkleben. Bei Bahnenware sind die Nähte zu verfugen und farblich passgenau zu verschweißen, Schweißnahtdurchmesser 4 mm. Ausführung: _____ (BP Floor V30 / V55 / V70) Nutzschicht: _____ mm Nutzungsklasse nach DIN EN ISO 10874: _____ Form: _____ (Planke, Fliese, Bahn) Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: _____ Referenzfabrikat: Gerflor Creation 30 / 55 / 70 oder gleichwertig Farbe und Dekor nach Wahl der Planung. Angebotenes Fabrikat: _____		m²		
02.02	Homogener PVC-Belag – BP Floor H Homogenen, durchgefärbten PVC-Belag nach DIN EN ISO 10581 als Bahnenware liefern und vollflächig verkleben; Nähte verfugen und verschweißen. Dicke: 2,0 mm Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: _____ Referenzfabrikat: Gerflor Mipolam Accord oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: _____		m²		

POS.	LEISTUNG	MENGE	EINH.	EP €	GP €
02.03	Linoleum – BP Floor L Linoleum nach DIN EN 548 als Bahnenware mit werkseitigem, UV- vernetztem Oberflächenschutz liefern und mit Dispersionskleber nach Herstellervorschrift vollflächig verkleben; Nähte verfugen und verschweißen, Schweißnahtdurchmesser 4 mm. Dicke: 2,5 mm Beanspruchung nach DIN EN 685: Klasse 34 Referenzfabrikat: Gerflor DLW Marmorette oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: _____	_____	m²	_____	_____
02.04	Textilbelag, Bahnenware – BP Floor T Textilen Bodenbelag als Bahnenware, antistatisch und stuhlrollenfest ausgerüstet, liefern und mit lösemittelfreiem, formaldehydfreiem Kleber nach Werkvorschrift vollflächig verkleben. Ausführung: _____ Nutzungsklasse nach DIN EN 1307: _____ Angebotenes Fabrikat: _____	_____	m²	_____	_____
02.05	Textilbelag, Fliese – BP Floor T Schwerbeschichtete Teppichfliesen im Format 500 × 500 mm liefern und mit Haftfixierung verlegen. Der Einheitspreis deckt den gesamten Verschnitt ab. Angebotenes Fabrikat: _____	_____	m²	_____	_____
02.06	Ersteinpflege Bauschlussreinigung und Ersteinpflege des verlegten Belages nach Herstellervorgabe durchführen; Pflegeplan übergeben.	_____	m²	_____	_____
03	SOCKEL, PROFILE UND ABSCHLÜSSE				
03.01	Holzsockelleiste Massive Sockelleiste, deckend lackiert, mit scharfkantiger Oberkante liefern und einschließlich sauberer Übergänge und auf Gehung geschnittener Ecken anbringen. Sichtbare Verschraubungen sind nicht zulässig; Gehungen und Schnittkanten sind unaufgefordert nachzulackieren. Profil: 10 × 58 mm · Farbton: _____	_____	m	_____	_____
03.02	Sockelleiste versiegeln Sockelleisten unterseitig zum Oberbelag dauerelastisch versiegeln, Farbton auf den Belag abgestimmt.	_____	m	_____	_____
03.03	Kernsockelleiste Kernsockelleiste 10 × 60 mm mit eingeklebtem Belagsstreifen der zugehörigen Belagsposition liefern und montieren, einschließlich dauerelastischer Versiegelung des Anschlusses Boden/Sockel.	_____	m	_____	_____
03.04	Hohlkehlensockel · Zulage Oberbelag als Hohlkehle an den Wänden hochführen, einschließlich Hohlkehlenprofil und oberem Abschlussprofil. Höhe: _____ mm	_____	m	_____	_____

POS.	LEISTUNG	MENGE	EINH.	EP €	GP €
03.05	Aluminiumtrennschienen Aluminiumtrennschienen liefern und höhen- und fluchtgerecht bündig mit OKFF unter den Türblättern einbauen.		m		
03.06	Türzargenanschlüsse versiegeln Türzargenanschlüsse dauerelastisch versiegeln; je Zarge sind zwei Anschlüsse einzukalkulieren. Farbton nach Wahl der Planung.		Stk		
03.07	Feststehende Elemente versiegeln Anschlüsse an feststehende Einbauten dauerelastisch versiegeln.		m		
04	ZULAGEN UND SCHUTZ				
04.01	Zulage Schrägschnitte · Zulage Zulage zu den Belagspositionen für das Herstellen von Schrägschnitten, einschließlich aller Materialien und des Verschnitts.		m		
04.02	Zulage Rundschnitte · Zulage Zulage zu den Belagspositionen für das Herstellen von Rundschnitten, einschließlich aller Materialien und des Verschnitts.		m		
04.03	Anarbeiten an Einbauten Belag an Säulen, Einbauten und Bodenauslässen anarbeiten.		Stk		
04.04	Schutzabdeckung · Bedarfsposition Ganzflächige Schutzabdeckung des fertigen Bodenbelages über die Nebenleistung hinaus mit PE-beschichtetem Abdeckpapier, ca. 250 – 350 g/m², einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung. Nur auf Anweisung der Bauleitung.		m²		
05	STUNDENLOHNARBEITEN				
05.01	Regiearbeiten Facharbeiter · Bedarfsposition Regiearbeiten auf Anordnung der Bauleitung, Nachweis erforderlich – Facharbeiter.		h		
05.02	Regiearbeiten Helfer · Bedarfsposition Regiearbeiten auf Anordnung der Bauleitung, Nachweis erforderlich – Helfer.		h		
05.03	Regiearbeiten Vorarbeiter · Bedarfsposition Regiearbeiten auf Anordnung der Bauleitung, Nachweis erforderlich – Vorarbeiter.		h		
Zwischensumme Positionen					
Nachlass / Skonto					
Angebotssumme netto					
zuzüglich 19 % Umsatzsteuer					
Angebotssumme brutto					

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel des Bieters

Bedarfs- und Alternativpositionen gehen nicht in die Angebotssumme ein; Zulagepositionen beziehen sich auf die jeweils vorangestellte Hauptposition. Das Leistungsverzeichnis ist unverändert einzureichen – ergänzt, gestrichen oder umformuliert werden darf es nicht. Berücksichtigt werden nur vollständig ausgefüllte Angebote.