

PRODUKTDATENBLATT · HOMOGENER PVC-BELAG

Homogener PVC-Belag

BP Floor H

Homogener elastischer Bodenbelag nach DIN EN ISO 10581

Durchgefärbter Belag ohne Nutzschichtaufbau: Das Material ist über die gesamte Dicke identisch. Abnutzung verändert das Erscheinungsbild kaum, und die Oberfläche lässt sich aufarbeiten statt austauschen.

Aufbau

- 01 Belegreifer Estrich, Sollbruchstellen verankert und verharzt
- 02 Grundierung und Spachtelung, geschliffen
- 03 Homogener PVC-Belag als Bahnenware, vollflächig verklebt und verschweißt

Sockelleiste bzw. Hohlkehlensockel, Anschluss dauerelastisch versiegelt

Einsatzbereiche

- Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen
- Labore und Reinräume
- Großküchen und Ausgabebereiche
- Stark frequentierte Verkehrsflächen

BELAG

Aufbau	homogen, durchgefärbt
Dicke	2,0 mm
Form	Bahnenware
Referenzfabrikat	Gerflor Mipolam Accord oder gleichwertig
Oberfläche	werkseitig vergütet

VERLEGUNG

Verklebung	vollflächig, formaldehydfrei
Nahtausbildung	verfugt und verschweißt, Naht 4 mm
Hohlkehle	mit Sockelprofil ausführbar
Flächenheizung	geeignet

EIGENSCHAFTEN

Beanspruchung	sehr starke gewerbliche Nutzung
Brandverhalten	Bfl-s1 lieferbar
Chemikalienbeständigkeit	hoch
Aufarbeitung	Oberfläche nachschleif- und neubeschichtbar

Die hochgezogene Hohlkehle macht die Fläche fugenlos reinigbar – erforderlich in Küchen, Laboren und Behandlungsräumen. Sie ist gesondert auszuschreiben.



Oberbodenaufbau auf belegreifem Estrich – schematisch, nicht maßstäblich.

BP FLOOR H · TECHNISCHE ANGABEN

Varianten und Lieferumfang

Produktdaten

MERKMAL	ANGABE	NORM	AUSFÜHRUNG	BEMERKUNG
Aufbau	homogen	DIN EN ISO 10581	Bahnenware	durchgefärbt
Dicke	2,0 mm	DIN EN ISO 24346	werkseitig vergütet	–
Verlegung	vollflächig verklebt	VOB/C DIN 18365	Naht verschweißt	4 mm
Brandverhalten	Bfl-s1	DIN EN 13501-1	lieferbar	fabrikatabhängig

Referenzfabrikat Gerflor Mipolam Accord oder gleichwertig. Das Produktdatenblatt des gewählten Fabrikats legen wir mit dem Angebot vor.

Lieferumfang und Zubehör

Untergrundvorbereitung	Grundierung, Spachtelung und Schliff, Verankern und Verharzen aller Estrich-Sollbruchstellen.
Sockel	Holzsockelleiste, Kernsockel mit eingeklebtem Belagsstreifen oder Hohlkehlensockel, jeweils mit dauerelastischer Versiegelung zum Belag.
Profile	Aluminiumtrennschienen bündig mit OKFF unter den Türblättern, Übergangs- und Abschlussprofile.
Versiegelungen	Türzargenanschlüsse und feststehende Elemente dauerelastisch versiegeln.
Zulagen	Schräg- und Rundschnitte, Anarbeiten an Einbauten, Treppenkanten.
Schutzabdeckung	PE-beschichtetes Abdeckpapier über die Nebenleistung hinaus, einschließlich Unterhaltung und späterer Entsorgung.

Nachweise. Produktdatenblätter, Leistungserklärungen und Prüfzeugnisse der eingesetzten Materialien legen wir projektbezogen vor. Maßgebend sind VOB/C DIN 18299 sowie die gewerkspezifischen ATV – DIN 18353 für Estricharbeiten, DIN 18365 für Bodenbelagarbeiten und DIN 18380 für Heizanlagen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.