

PRODUKTDATENBLATT · DESIGN- UND VINYLBELAG

Design- und Vinylbelag

BP Floor V

Elastischer Bodenbelag · Nutzungsklassen nach DIN EN ISO 10874

Elastischer Bodenbelag als Planken- oder Bahnenware, vollflächig verklebt. Die Nuttschichtdicke entscheidet über Haltbarkeit und Nutzungsklasse – und ist damit das Merkmal, das in die Ausschreibung gehört, nicht das Dekor.

Aufbau

- 01 Belegreifer Estrich, Sollbruchstellen verankert und verharzt
- 02 Grundierung und Spachtelung, geschliffen
- 03 Oberbelag vollflächig verklebt, Nähte verfugt bzw. verschweißt

Sockelleiste bzw. Kernsockel, Anschluss zum Belag dauerelastisch versiegelt

Einsatzbereiche

- Wohnungsbau und Hotelzimmer
- Büro- und Verwaltungsflächen
- Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten
- Verkaufs- und Ausstellungsflächen

AUSFÜHRUNGEN

BP Floor V30	Nuttschicht 0,30 mm
BP Floor V55	Nuttschicht 0,55 mm
BP Floor V70	Nuttschicht 0,70 mm
Formate	Planken, Fliesen, Bahnenware
Referenzfabrikat	Gerflor Creation 30 / 55 / 70 oder gleichwertig

VERLEGUNG

Verklebung	vollflächig, formaldehydfrei
Nahtausbildung Bahnenware	verfugt und verschweißt, Naht 4 mm
Untergrund	gespachtelt, geschliffen, grundiert
Flächenheizung	geeignet
Stuhlrollen	geeignet nach DIN EN 425

EIGENSCHAFTEN

Brandverhalten	Bfl-s1 lieferbar
Rutschhemmung	R9 bzw. R10 lieferbar
Trittschallminderung	typisch ΔL_w 4 – 18 dB je Ausführung
Emissionen	emissionsarm, nach Herstellerangabe

Angaben zu Brandverhalten, Rutschhemmung und Trittschallminderung sind vom gewählten Fabrikat abhängig; wir legen das jeweilige Produktdatenblatt mit dem Angebot vor. Farbe und Dekor werden vom Auftraggeber bzw. der Planung gewählt.



Oberbodenaufbau auf belegreifem Estrich – schematisch, nicht maßstäblich.

BP FLOOR V · TECHNISCHE ANGABEN

Varianten und Lieferumfang

Nutzschicht, Typ und Nutzungsklasse nach DIN EN ISO 10874

NUTZSCHICHT	TYP	NUTZUNGSKLASSE	BEANSPRUCHUNG	TYPISCHE FLÄCHEN
0,30 mm	BP Floor V30	23 / 32	Wohnen stark, Gewerbe normal	Wohnungen, Hotelzimmer, Büroräume
0,55 mm	BP Floor V55	23 / 33 / 42	Gewerbe stark, Industrie mäßig	Flure, Aufenthaltsräume, Verkaufsflächen
0,70 mm	BP Floor V70	23 / 34 / 43	Gewerbe sehr stark, Industrie stark	Eingangsbereiche, Pflegeeinrichtungen, Schulen

Typische Zuordnung; maßgebend ist die Einstufung des gewählten Fabrikats. Die Nutzungsklasse ist im Leistungsverzeichnis anzugeben – nicht allein die Belagsart.

Lieferumfang und Zubehör

Untergrundvorbereitung	Grundierung, Spachtelung und Schliff, Verankern und Verharzen aller Estrich-Sollbruchstellen.
Sockel	Holzsockelleiste, Kernsockel mit eingeklebtem Belagsstreifen oder Hohlkehlensockel, jeweils mit dauerelastischer Versiegelung zum Belag.
Profile	Aluminiumtrennschienen bündig mit OKFF unter den Türblättern, Übergangs- und Abschlussprofile.
Versiegelungen	Türzargenanschlüsse und feststehende Elemente dauerelastisch versiegeln.
Zulagen	Schräg- und Rundschnitte, Anarbeiten an Einbauten, Treppenkanten.
Schutzabdeckung	PE-beschichtetes Abdeckpapier über die Nebenleistung hinaus, einschließlich Unterhaltung und späterer Entsorgung.

Nachweise. Produktdatenblätter, Leistungserklärungen und Prüfzeugnisse der eingesetzten Materialien legen wir projektbezogen vor. Maßgebend sind VOB/C DIN 18299 sowie die gewerkspezifischen ATV – DIN 18353 für Estricharbeiten, DIN 18365 für Bodenbelagarbeiten und DIN 18380 für Heizanlagen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.